

کاربرد

مشعل های نفتی Oil fired burners؛ مشعل گازسوز؛ Gas fired burners؛ مشعل های ذغال سنگ؛ Coal fired burners;

ابعاد (in.)

اینچ 4 x قطر 16/1 اینچ قطر

ابعاد (میلی متر)

میلی متر 102 x طول قطر 27 میلی متر

شامل می شود

NPT. موضوع Spud اینچ. اتصال 1/2

استفاده شده با

R7249A ، B ، R7849A ، B ، R7749B ، R7259 ، R7290 تقویت کننده های شعله

نظرات

تشعشعات ماوراء بنفش را در شعله های آتش تشخیص می دهد

نصب

مهتره انتگرال برای لوله بینایی 2/1 اینچ

تأییدیه ها ، آزمایشگاه های کارشناسی ارشد

MCCZ ، شماره راهنمای MP268 ذکر شده: شماره پرونده

مصوبات ، انجمن استاندارد کانادا

LR95329-1 تأیید شده: گزارش کارشناسی ارشد

اتصالات الکتریکی

کلاس 1 NEC سیمهای سرب 2

لرزش

حداکثر 0.5 گرم

RE مصوبات ، سوئیس

قابل قبول

مصوبات ، کارخانه متقابل

تأیید شده: گزارش شماره 24181.03

(F) دامنه دمای محیط

0 F تا 215 F

(C) محدوده دمای محیط

C تا +102 C -18

(in) طول سرب

در 96

طول سرب (میلی متر)